



Детальное

1. Монтажная фрезеровка 15х11х16
2. Разбеге надрезке 230 или 248 кисть защиты оброчки 1988
3. Фрезерный обдем пластик не превышает 4000 м
4. Для сборки проверить целостность фрезерованных соединений. Ра-/- 0,32, на не более -0,63 мм
5. ОЛК проверить каждый кюмера
6. ОЛК - проверить замку всех внешних болтов 7-8 Н*4
7. ОЛК - проверить уплотны на фрезеровывающей детали 15 МПа выдержка 10 сек
8. Сварочная часть стекла выдержать удр не менее 4 Дж

№	Наименование	Кол-во	Примечание
16	Этикетка заземления Болт М5Х8	1	
17	Шайба 16	1	
18	Шайба 16	1	
19	Шайба Гровера 16	1	

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Передняя крышка в сборе	1	
2	Уплотнение D=115 мм моторчик дюрнилка в сборе с ограничителем и передаточн	1	
3	Корпус системы питания и обогрева/арктического обогрева	1	Опционально
4	Уплотнение D=135 мм болт М6Х16	1	
5	Шайба 16	6	
6	Шайба Гровера 16	6	
7	Задняя крышка в сборе с герметизацией	1	
8	Комплект этикеток Солнцезащитный козырек	1	1 комплект - 2 шт
9	Болт М6Х10	4	Крепление козырька
10	Шайба 16	4	Крепление козырька
11	Шайба Гровера 16	4	Крепление козырька

