

Контроллер для управления камерами ТКТС-5



Контроллер для управления камерами модели ТКТС-5 предназначен для управления до 32 поворотных (PTZ) камер одновременно.

Он имеет большой ряд преимуществ, обеспечивая быстрый доступ к стандартным командам (предустановки, оптическое увеличение и пр.), а LED дисплей отображает общую информацию и информацию о текущем действии пользователя, выбранной камере и пр.

Особенности:

- Джойстик для управления поворотом/ наклоном и экранным меню;
- ЖК-экран 16 *1 (16 символов, 1 строка);
- 128 предустановок и 16 маршрутов сканирования для камер;
- Максимальное расстояние от пульта до камеры- до 1200 м
- Экранное меню;
- Многопротокольный, скорость передачи данных: 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с;
- Выходы RS485 и RS232;
- Питание: 12В.

Общая информация:

Контроллер для управления поворотными камерами видеонаблюдения (далее - контроллер) является устройством дистанционного управления (PTZ) камерами. Клавиатура контроллера снабжена функциональными клавишами, LED дисплеем и джойстиком. Система передачи данных происходит по RS485/ RS232, а контроль камер по протоколам Pelco-D/ P.

Скорость передачи данных регулируется: 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с.

Общие технические характеристики:

Технические характеристики ТКТС-3	
Интерфейс	RS-485
Протокол	Pelco-D, Pelco-P
Скорость передачи	2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с
Адреса	1~255
Джойстик	2D (Лево/Право, Вверх /Вниз)
Дисплей	ЖК-экран 16 *1 (16 символов, 1 строка)
Макс. кол-во камер	до 32
Макс. расстояние до камеры	1200 м
Напряжение	-12В, (Блок питания 220В/12В в комплекте)
Потребляемая мощность	<10 Вт
Рабочая температура	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~+50°C
Относительная влажность	≤90% (без конденсата)
Размеры	160 мм (Д)*120 мм (Ш)*57 мм (В)
Вес	0,6 кг

Контактная информация:

АО «ТРАНЗАС Консалтинг»

191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д.40, оф.38

тел. (812) 325-44-72 /факс (812) 572-69-23

E-Mail: sales@trancons.ru

Internet: www.trancons.ru